## 深圳市遨游通通讯设备有限公司

产品规格说明书(Specifications)

愿 景: 遨游智能 "智" 在遨游 遨游智能 • "智" 在遨游 使 命: 让世界更安全、更高效、更简单 价值观: 以本立、以谦合、以勤胜

企业品牌: △○○○遨游

危、急、特场景智能设备及解决方案!

危: 危险作业场景 急: 应急救援场景 特:特种行业定制







项目/ITEM: AORO P9000 Pro 5G Ex

文件编号/File Number:

更新日期/Last Updated:2023/09/04

版本号/Version number:





••••





防爆合格证

项目/Item	规格描述/Description	备注/Remark
产品特点/Product Features	全网通5G Android 11 SGS认证 IP68 (MIL-STD-810G) 8000mAh电池 全球POC公网对讲 WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8	
硬件平台/ Platform	MTK6853 2.0GHz 八核 (Eight-Core)	
软件平台/SW version	Android 11	
网络模式/Network Mode	GSM, WCDMA,CDMA,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE/SA/NSA	
频段/ Band	GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 (帯RXD) CDMA: BC0/BC1 (帯RXD) TDS: 34/39 TDD-LTE: 34/39/38/40/41(HPUE-PowerClass2,Full-196M) FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/28B 5G: N1/N3/N5/N8/N20/N28/N38/N41/N77/N78/N79	
卡槽类型/Card slot type	支持Nano SIM , Nano SIM , T-Flash卡 (三卡槽)	双卡双待
LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel	TFT 8.0 FHD IPS 1200*1920	
摄像头/ Camera	前置800W像素	
	后置4800W像素	
	1颗200流明以上 手电筒功能	
闪光灯/Flash Lighting	支持/YES	
内存/Memory	8GB+128GB	可选配
	8GB+256GB	可选配
	TF-\(\frac{1}{2}\)	支持可扩展512GB

	i 
8000mAh	锂离子聚合物内置电池 (4.35V高压电池)
L253.8*W149.8*H19.8mm	
 800g (带电池) / 1400g (全套)	
橙黑色	
IP68	SGS认证IP68(MIL-STD-810G)
电容屏,5点触控,支持 <u>于套</u>	
支持/YES	 
 1506弹片	
Type-c USB 2.0	
BT 5.1	
WIFI 802.11 a/b/q/n, 2.4G/5.8	 
GPS/BEIDOU/GLONASS	
加速度重力传感器	
i 	     可选配
 	可选配
j T	, section
	可选配
RTK厘米级高精度定位模块 	可选配 
斑马SE 4710激光扫描头	可选配
支持/YES	可选配
全球POC公网对讲、无距离对讲 可快捷异地便捷通讯(单呼、组呼、群呼、广播、一呼百 应)	
对讲耳机	如需格外购买配件
红外摄像头	如需格外购买配件
车咪/手咪	如需格外购买配件
降噪耳机	如需格外购买配件
RJ45接口,RS-232/RS-485接口,CAN总线	如需格外购买配件
OTG数据传输	如需格外购买配件
CCRI 22.2833X	
5G工业防爆智能终端	
P9000-PRO	
Ex ib IIC T4 Gb /Ex ib IIIC T130℃ Db	
IP68级	
1) 严禁在爆炸危险场所充电、拷贝数据!	
2) 严禁在爆炸危险环境中给本安型锂电池充电!	
3) 严禁在爆炸危险环境中使用非专业配件的本安型防爆电	
4) 严禁在爆炸危险环境中拆卸本设备!	
5) 严禁在爆炸危险环境中使用非本公司提供的任何外接设	
	800g (带电池) / 1400g (全套) 程黑色  IP68 电容屏 5点触控 支持手套 支持/YES 大喇叭设计,BOX结构设计 1506弹片 支持双降噪Mic Type-c USB 2.0 BT 5.1 WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8 GPS/BEIDOU/GLONASS 加速度重力传感器 地磁传感器 陀螺仪 光线距离传感器 交持/YES 安持/YES 符合公安部认证要求,支持本地比对 发射频率13.56MHZ;支持ISO15693、ISO1443A/B两种协议 1.4G/1.8G/400M/600M/700M/230M RTK厘米级高精度定位模块 斑马SE 4710激光扫描头 支持/YES 全球POC公网对讲、无距离对讲 可快捷异地便捷通讯(单呼、组呼、群呼、广播、一呼百应) 对讲耳机 红外摄像头 车咪/手咪 障噪耳机 RJ45接口,RS-232/RS-485接口,CAN总线 OTG数据传输 CCRI 22.2833X SG工业防爆智能终端 P9000-PRO Ex ib IIC T4 Gb /Ex ib IIIC T130°C Db IP68级 1) 严禁在爆炸危险场所充电、拷贝数据! 2) 严禁在爆炸危险环境中使用非专业配件的本安型防爆电 池I